

El Quick Rack de Openet ICS permite una rápida instalación y el fácil acceso al cableado y a su mantenimiento. Compatible con toda la gama de accesorios de Openet ICS para poder personalizarlo en función de las necesidades de cada cliente. Disponible en varios colores y mecanizaciones especiales.

CARACTERISTICAS

- Ideal para servidores, cableado estructurado o ambos a la vez.
- Alturas: 24 U y 33 U.
- Color negro mate. Colores especiales, bajo demanda (cantidad).
- Puerta delantera reversible y totalmente ventilada.
- Paneles lateral y posterior extraíbles con ranuras de ventilación en zona inferior.
- Entradas de cables troqueladas en tapa inferior y superior.
- Tapa superior preparada para la instalación de unidades de ventilación.
- Cómodo acceso al cableado.
- Puertas y paneles con cerradura de serie.
- Posibilidad de montaje en batería.
- Compatible con los accesorios de la gama de productos de Openet ICS.

DESCRIPCION	REF.
24 U alto 1110x600x800 mm. puerta ventilada	2650
33 U alto 1500x600x800 mm. puerta ventilada	2651
42 U alto 1900x800x800 mm. puerta ventilada	2656
42 U alto 1900x800x1000 mm. puerta ventilada	2658
24 U alto 1110x600x800 mm. puerta transparente	2654
33 U alto 1500x600x800 mm. puerta transparente	2655
24 U alto 1120x600x1000 mm. puerta transparente	2575
33 U alto 1510x600x1000 mm. puerta transparente	2576
42 U alto 1900x800x800 mm. puerta transparente	2657
42 U alto 1900x800x1000 mm. puerta transparente	2659

REF. 2651



REF. 2651



REF. 2650

REF. 2650



Advanced Rack

Nuevos modelos de racks de pie que se caracterizan por ser armarios desmontables y se encuentran disponibles en 18 U, 24 U, 33 U y 42 U de puerta transparente, de las cuales, las versiones 18 U y 24 U se pueden suministrar también desmontados en kit. Los racks de 42 U se pueden presentar con puerta ventilada.

Los armarios se pueden personalizar en función de las necesidades de los clientes al ser compatibles con todos los accesorios de la línea de productos de Openet ICS.

CARACTERISTICAS

- Ideal para servidores, cableado estructurado o ambos a la vez.
- Alturas: 18 U, 24 U, 33 U y 42 U.
- Fabricado en acero de 1,2 mm.
- Color cuerpo: RAL 7035 / marco: RAL 3003. Otros colores opcionales.
- Puerta delantera transparente, reversible y fácilmente extraíble.
- Puerta trasera reversible de acero con cerradura de serie.
- Perfiles regulables en profundidad cada 25 mm.
- Paneles laterales desmontables sin herramientas.
- Accesibilidad por los 4 costados.
- Entradas de cables superior, inferior o trasera.
- Cómodo acceso al cableado.
- Compatible con los accesorios de la gama de productos de Openet ICS.
- Carga máxima de 100 kg.

DESCRIPCION	REF.
18 U alto 810x600x600 mm. puerta transparente	2306
24 U alto 1080x600x600 mm. puerta transparente	2315D
33 U alto 1510x600x600 mm. puerta transparente	2310D
42 U alto 1900x600x600 mm. puerta transparente	2312D
18 U alto 810x600x600 mm. desmontado en kit	2306K
24 U alto 1080x600x600 mm. desmontado en kit	2315K
42 U alto 1900x600x600 mm. puerta ventilada	2312V

REF. 2306



REF. 2306



Nuevos modelos de racks de pie que se caracterizan por ser armarios de fácil acceso al cableado. Los armarios se pueden personalizar en función de las necesidades de los clientes al ser compatibles con todos los accesorios de la línea de productos de Openet ICS.



DESCRIPCION	REF.
24 U alto 1200x800x600 mm. puerta transparente	2320
24 U alto 1200x800x800 mm. puerta transparente	2324
33 U alto 1600x800x600 mm. puerta transparente	2325
33 U alto 1600x800x800 mm. puerta transparente	2327
42 U alto 2000x600x600 mm. puerta transparente	2312
42 U alto 2000x600x800 mm. puerta transparente	2313
42 U alto 2000x800x600 mm. puerta transparente	2318
42 U alto 2000x800x800 mm. puerta transparente	2317
47 U alto 2200x600x600 mm. puerta transparente	2311
47 U alto 2200x600x800 mm. puerta transparente	2322
47 U alto 2200x800x600 mm. puerta transparente	2323
47 U alto 2200x800x800 mm. puerta transparente	2321

CARACTERISTICAS

- Ideal para servidores y/o cableado estructurado.
- Alturas: 24 U, 33 U, 42 U y 47 U.
- Fabricado en acero de 1,5 mm.
- Color cuerpo: RAL 7035 / marco: RAL 3003.
- Puerta delantera transparente, reversible y fácilmente extraíble.
- Cerradura con llave de serie.
- Perfiles regulables en profundidad cada 25 mm.
- Paneles laterales desmontables sin herramientas.
- Posibilidad de montaje en batería.
- Accesibilidad por los 4 costados. Entradas de cables superior, inferior o trasera.
- Compatible con los accesorios de Openet ICS.
- Carga máxima de 200 kg.

ZOCALOS PARA SMART RACK



DESCRIPCION	REF.
Zócalo 100 mm. 600x600 mm. para Smart Rack	2421
Zócalo 100 mm. 600x800 mm. para Smart Rack	2422
Zócalo 100 mm. 800x800 mm. para Smart Rack	2346
Zócalo 100 mm. 800x600 mm. para Smart Rack	2423

CARACTERISTICAS

- Fabricados en chapa de acero de 2 mm.
- Color: RAL 7035.
- Altura: 100 mm.

CONJUNTO DE CERRADURA PARA SMART RACK



DESCRIPCION	REF.
Conjunto 2 cerraduras paneles laterales con llave para Smart Rack	2366