

LATIGUILLOS CAT. 6 UTP

Los latiguillos de la gama de Openet ICS permiten mantener los estándares Cat. 6 clase E, en homogeneidad con los otros componentes de la conexión.

Disponibles en diferentes longitudes, son los complementos necesarios a la instalación sobre paneles y puestos de trabajo.

CARACTERISTICAS

- Impedancia 100 ohmios \pm 5% a 350 MHz.
- Componentes y conexión conforme con las especificaciones Cat. 6 EIA/TIA 568-A-5.
- Latiguillos UTP funda PVC o LSZH.
- Garantía de fiabilidad debido a la comprobación del 100% de los latiguillos.
- Soportan todas las aplicaciones existentes.

DESCRIPCION	REF.
Latiguillo Cat. 6 UTP 0,5 m.	6799
Latiguillo Cat. 6 UTP 1 m.	6801
Latiguillo Cat. 6 UTP 1,5 m.	6815
Latiguillo Cat. 6 UTP 2 m.	6802
Latiguillo Cat. 6 UTP 3 m.	6803
Latiguillo Cat. 6 UTP 5 m.	6805
Latiguillo Cat. 6 UTP 10 m.	6810
Latiguillo Cat. 6 UTP LSZH 1,5 m.	6821
Latiguillo Cat. 6 UTP LSZH 3 m.	6823
Latiguillo Cat. 6 UTP LSZH 5 m.	6825



REF. 6823

LATIGUILLOS CAT. 6 SSTP

Los latiguillos Cat. 6 de la gama de Openet ICS son utilizados para conexiones sobre paneles de distribución, elementos activos y tomas murales.

Estos latiguillos de parcheo están disponibles en varias longitudes.

CARACTERISTICAS

- Impedancia 100 ohmios \pm 5% a 350 MHz.
- Componentes y conexión conforme con las especificaciones Cat. 6 EIA/TIA 568-A-5.
- Latiguillos con funda LSZH.
- Garantía de fiabilidad debido a la comprobación del 100% de los latiguillos.
- Soportan todas las aplicaciones existentes.

DESCRIPCION	REF.
Latiguillo Cat. 6 SSTP Gigalan LSZH 0,5 m.	5170
Latiguillo Cat. 6 SSTP Gigalan LSZH 1,5 m.	5173
Latiguillo Cat. 6 SSTP Gigalan LSZH 2 m.	5172
Latiguillo Cat. 6 SSTP Gigalan LSZH 3 m.	5174
Latiguillo Cat. 6 SSTP Gigalan LSZH 5 m.	5175



REF. 5170